

## Li-ion 40Vmax シリーズ 20mm 充電式ハンマドリルを発売 「ワンハンド」史上 最強モデル<sup>※1</sup> 登場

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax シリーズとして新たに「充電式ハンマドリル HR010G」を発売する運びとなりましたのでお知らせいたします。

このたび発売する「HR010G」は、40Vmax バッテリーとハイパワーブラシレスモータ搭載により当社従来機比で約 2.3 倍<sup>※2</sup> の高速穴あけを可能にしつつ、低振動を実現しました。ハイパワーでありながらも、2.6kg<sup>※3</sup> の軽量で取り回しにも優れています。更に集じんシステム装備で、集じんシステム取付時でも軽量・コンパクト。使い勝手のよいハンマドリルとなっております。


### ■ 製品の特長

#### 1. 圧倒的な高速穴あけと低振動

40Vmax バッテリーとハイパワーブラシレスモータ搭載に加え、打撃部構造の見直しを図りました。その結果軽量・コンパクトを維持しつつ、ハイパワーを実現しました。穴あけスピードは従来機の約 2.3 倍<sup>※2</sup>。高能率な作業をアシストします。3つのモード切替を装備しており、ハツリ作業にも対応しています。また、防振ハンドル・防振グリップを搭載し、手に伝わる振動を低減することで、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減しています。圧倒的なハイパワーかつ低振動で快適な使用感を両立しています。



#### ハツリ可能 3モード切替



下記 QR コードより本製品動画をご覧いただけます。



#### 圧倒的な低振動

振動3軸合成値 [ハンマドリルモード]

8.5 m/s<sup>2</sup>



#### 2. 「ワンハンド」ならではの！抜群な取り回し

ハイパワーを実現しながら、「ワンハンド」で収まるコンパクトなサイズとなっております。40Vmax バッテリー搭載でありながら 18V バッテリーモデルに匹敵する軽量ボディで、作業時の身体への負担を軽減できます。また、防じん・防水保護等級 IP56<sup>※5</sup> により塵や水に強く、作業環境を選ばずに使用できます。



※1 マキタ「ワンハンド」ハンマドリルシリーズにおいて、2023年6月現在当社調べ。 ※2 当社従来 18V 機比(17mm クラス) Φ3.4mm(深さ 60mm)。モルタル圧縮強度 40N/mm<sup>2</sup>  
 ※3 集じんシステム、サイドグリップ非装着時。 ※4 ハンマドリル・ハンマは EN60745-2-6 規格に基づき測定。 ※5 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。

### 3. 集じんシステムでクリーンな作業

集じんシステム対応で、いつでもクリーンな状態で作業できます。捕集率の高いHEPAフィルタを採用しており、細かな塵も逃しません。集じんシステムはワンタッチで脱着可能、ダイヤルを回して簡単に塵を落とせます。



#### 主要機能

モデル No.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	※6 電圧 (V) 直流36 (40Vmax)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	※4 振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品	※7 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット								
HR010 GRDXV	20	13	26	35	32	0 1,350	0 5,000	422×132×217 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時	3.6 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時	8.5 (ハンマドリル)	集じんシステム サイドグリップ・ストップパール	コンクリート 深さ60mm	
HR010 GRDX								289×93×217 (BL4025装着時) ※サイドグリップ非装着時	2.6 (BL4025装着時) ※サイドグリップ非装着時	7.3 (ハンマ)	サイドグリップ・ストップパール	φ6.0mm φ10.5mm φ14.5mm 約120本 約75本 約50本	

#### 標準小売価格 (税別)

集じんシステム別売		集じんシステム付	
20mm 充電式ハンマドリル HR010GRDX バッテリー BL4025×2 本 充電器 DC40RA・ケース付き	113,900 円	20mm 充電式ハンマドリル HR010GRDXV バッテリー BL4025×2 本 充電器 DC40RA・ケース付き	122,800 円
20mm 充電式ハンマドリル HR010GZK 本体のみ・ケース付き (バッテリー・充電器 別売)	58,000 円	20mm 充電式ハンマドリル HR010GZKV 本体のみ・ケース付き (バッテリー・充電器 別売)	66,900 円



HR010GRDX



HR010GRDXV

#### 対応バッテリー

BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	PDC 01	PDC 1200
◎	◎	◎	○	○	◎	◎

◎推奨 ○使用可

※4 ハンマドリル・ハンマは EN60745-2-6 規格に基づき測定。 ※6 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。コンクリート及びモルタルの圧縮強度は 40N/mm<sup>2</sup>。BL4025 使用時。 ※このプレスリリースの記載内容は 2023 年 6 月現在のものです。

#### 報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)

〒446-8502 愛知県安城市住吉町 3 丁目 11 番 8 号

#### お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国 129 力所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>