



環境改善の主なポイント

- 40VmaxバッテリーとハイパワーBLモータ搭載により、35mLエンジン式同等のハイパワーで粘り強い使用感を実現した。(脱炭素)
- 付属バッテリーBL4040Fを含めて4.9kgと軽量で、細かな連続作業も軽快にこなすことができる。(省資源) (作業効率向上)



2024年12月 現在

No.	環境情報項目		仕様			
1	製品/モデル名	350mm充電式チェーンソー / MUC022GRU				
	主要構成	本機 MUC022G	バッテリー BL4040F	充電器 DC40RA	ガイドバーケース	
		チェーンオイル	バッテリーカバー	レンチ 13-16	丸型ヤスリ	
		チェーン刃	ガイドバー			
		(全質量: 7.4 kg)				
2	本機寸法〔全長×幅×高さ〕	バッテリー BL4040F 取付時	752 × 225 × 271	mm		
3	能力〔チェーンスピード〕		0 ~ 25.5	m/秒		
4	効率〔1充電当りの作業量*1 BL4040F (4.0Ah) / 切断量 杉丸太 φ200mm〕		約58	本		
5	待機消費電力 (充電器 DC40RA)		0.75	W		
6	本機質量	本機 (MUC022G のみ)		3.9	kg	
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金 (含ステンレス)		41	%
			銅及び銅合金		3	%
			アルミニウム		1	%
			その他の金属		0	%
			樹脂、ゴム		46	%
	その他		9	%		
[再使用+リサイクル] 可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]			A			
再生可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]			A			
7	標準付属品質量	急速充電器 DC40RA		1.1	kg	
		バッテリー BL4040F		940	g	
		主要構成	種類 (リチウムイオン)		4.0	Ah
			セル個数		10	個
		ガイドバーケース	樹脂	113	g	
		チェーンオイル	その他	181	g	
		バッテリーカバー	樹脂	9	g	
		レンチ 13-16	鉄	117	g	
		丸型ヤスリ	鉄	21	g	
		チェーン刃	鉄	140 〔本機に含む〕	g	
ガイドバー	鉄	409 〔本機に含む〕	g			
取扱説明書	紙	73	g			

8	梱包材 質量	梱包材		1.0	k g
		主要素材 質量構成比	発泡スチロール	0	%
			樹脂	0	%
			紙、段ボール	100	%
			木材	0	%
その他	0	%			
9	環境関連の法令・規格対応	RoHS		適合	
10	騒音			101	dB

*1：数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。