



環境改善の主なポイント

- 40VmaxバッテリーとハイパワーBLモータ搭載により、当社18V×2機（#CE090D）比で切断スピードを約45%アップした。（作業能率向上）
- 防振ハウジングを採用し、振動3軸合成値[フロントハンドル]で 3.0m/s^2 を実現した。（低振動）



2025年3月 現在

No.	環境情報項目		仕様		
1	製品/モデル名	230mm充電式パワーカッタ /		CE003GZ	
	主要構成	本機 CE003G	ボックスレンチ 13-19	レンチホルダ	カップリングスリーブ
	(バッテリー・充電器別販売品)			(全質量: 6.1 kg)	
2	本機寸法〔全長×幅×高さ〕	バッテリー BL4050F	取付時	603 × 240 × 350 mm	
3	回転数〔回転/分〕	6,600 min^{-1}			
4	最大切り込み深さ	88 mm			
5	効率 〔1充電当りの作業量*1 BL4050F (5.0Ah) / コンクリート湿式切断 / 厚さ50mm〕	約2.9 m			
6	本機質量	本機 (CE003G のみ)		5.4 kg	
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金 (含ステンレス)		27 %
			銅及び銅合金		2 %
			アルミニウム		9 %
			その他の金属		17 %
			樹脂、ゴム		36 %
その他		9 %			
[再使用+リサイクル] 可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]		A			
再生可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]		A			
7	標準付属品質量	ボックスレンチ 13-19	鉄	65 g	
		レンチホルダ	樹脂、ゴム	5 g	
		カップリングスリーブ	樹脂	26 g	
		取扱説明書	紙	44 g	
8	梱包材質量	梱包材		584 g	
		主要素材 質量構成比	発泡スチロール		0 %
			樹脂		1 %
			紙、段ボール		99 %
			木材		0 %
その他		0 %			
9	環境関連の法令・規格対応	RoHS		適合	
10	騒音	116 dB			

*1: 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。